

# Howard McCray



## Exhibidores Abiertos

[www.howardmccray.com](http://www.howardmccray.com)



Howard McCray 831 East Cayuga Street, Philadelphia, PA. 19124  
1-800-344-8222 • (215) 464-6800 • E-Mail: [sales@howardmccray.com](mailto:sales@howardmccray.com)

## EXHIBIDOR TIPO ISLA DE MERCADEO

Uso Múltiple – 60" de Alto

### Características

- 3 niveles de estantería de acero inoxidable
- Los estantes son ajustables en incrementos de 1
- Moldura portaetiquetas
- Iluminación LED superior y en 3 estantes
- Sistema de refrigeración con control electrónico
- Bandejas del deck removibles para fácil acceso
- Interior y exterior en color negro
- Cubierta superior y base laminadas en negro
- Topes de producto integrados en el área del deck
- Construcción totalmente de acero, con espuma inyectada en sitio libre de CFC
- Unidad condensadora de alta capacidad (HP) de servicio pesado (solo unidades autocontenida)
- Bandeja eléctrica de condensados, requiere su propio tomacorriente
- Baranda frontal de plexiglás de alta resistencia
- Cuatro rejillas inferiores removibles para fácil acceso
- Descarga de aire Even Flo para temperaturas equilibradas
- Cubiertas nocturnas

### Opciones

- Canal superior de acceso opcional (conexiones eléctricas y de refrigeración)
- Opción de color interior – acero inoxidable
- Laminados opcionales



**SC-OD42I-7-B-LED**



N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SC-OD42I-5-S-LED	Autocontenida – Exhibidor Isla	42.00"	60.00"	115/208-230	15	1 1/2	L14-20P	761
SC-OD42I-5-B-LED	Autocontenida – Exhibidor Isla	42.00"	60.00"	115/208-230	15	1 1/2	L14-20P	680
SC-OD42I-7-S-LED	Autocontenida – Exhibidor Isla	42.00"	84.00"	115/208-230	16	1 3/4	L14-20P	944
SC-OD42I-7-B-LED	Autocontenida – Exhibidor Isla	42.00"	84.00"	115/208-230	16	1 3/4	L14-20P	863
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
R-OD42I-5-S-LED	Remota – Exhibidor Isla	42.00"	60.00"	115/208-230	7	11200	No	761
R-OD42I-5-B-LED	Remota – Exhibidor Isla	42.00"	60.00"	115/208-230	7	11200	No	680
R-OD42I-7-S-LED	Remota – Exhibidor Isla	42.00"	84.00"	115/208-230	8	13200	No	863
R-OD42I-7-B-LED	Remota – Exhibidor Isla	42.00"	84.00"	115/208-230	8	13200	No	944

**SC-OD40E-6S-B**



**SC-OD40E-6L-C-B**



**SC-OD40E-4L-B**



**SC-OD40E-4S**



**Nuevo Producto**



## 40E-C – Uso Múltiple, 53" de Altura Vidrio Curvo y Diseño Continuo Sólido Misma Capacidad

### Características

El diseño continuo permite alineaciones  
Diseños elegantes de paneles laterales  
El panel lateral sólido está diseñado para alinearse con la serie de vitrinas de servicio 40E con vidrio curvo  
Panel lateral sólido para diseño continuo o unidad independiente  
Extremos de plexiglás curvos para diseño continuo o unidad independiente  
Cabeza de 12" para mayor exhibición de producto  
Opciones de colores:  
Negro, Blanco o Acero Inoxidable (según modelo)  
Opciones de color del remate lateral:  
Gris o Negro

Sistema de refrigeración autocontenida o remota  
Nueva tecnología de pantalla de aire de alta eficiencia  
Sistema de control electrónico con deshielo automático para mantener temperaturas equilibradas  
2 filas de estantes con iluminación LED

### Opciones

Estantería de vidrio opcional en lugar de la estantería estándar  
Colores y tamaños de parachoques opcionales  
Pinturas exteriores personalizadas o laminados

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SC-OD40E-3L-LED	Autocontenida	40"	39"	53"	115	14.0	1/2	5-20P	655
SC-OD40E-4L-LED	Autocontenida	40"	51"	53"	115	15.0	1/2	5-20P	685
SC-OD40E-6L-LED	Autocontenida	40"	75"	53"	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	850

#### Extremos de plexiglás curvos

SC-OD40E-3L-C-LED	Autocontenida	40"	39"	53"	115	14.0	1/2	5-20P	655
SC-OD40E-4L-C-LED	Autocontenida	40"	51"	53"	115	15.0	1/2	5-20P	685
SC-OD40E-6L-C-LED	Autocontenida	40"	75"	53"	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	850

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	BTUs	Cable	Peso de envío aprox
R-OD40E-3L-LED	Remota	40"	39"	53"	115	2.0	3550	No	520
R-OD40E-4L-LED	Remota	40"	51"	53"	115	3.0	4733	No	550
R-OD40E-6L-LED	Remota	40"	75"	53"	115	4.0	7100	No	710

#### Extremos de plexiglás curvos

R-OD40E-3L-C-LED	Remota	40"	39"	53"	115	2.0	3550	No	520
R-OD40E-4L-C-LED	Remota	40"	51"	53"	115	3.0	4733	No	550
R-OD40E-6L-C-LED	Remota	40"	75"	53"	115	4.0	7100	No	710

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F a 55 % de humedad relativa. Agregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable

Prefijo del número de modelo: SC = Autocontenida, R = Remota  
Sufijo del número de modelo: B = Negro, SS = Acero Inoxidable  
• Las vitrinas están diseñadas para operar a 75 grados Fahrenheit y 55 % de humedad relativa.

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
- SI SE MEZCLAN COLORES, SE APLICARÁ UN CARGO ADICIONAL

## EXHIBIDORES ABIERTOS SERIE 30E & 35E CON CARGA TRASERA

Carga por la parte trasera.

Diseñados para:

- Escuelas • Cafeterías • Centros de Convenciones • Aeropuertos



Nuevo Producto

### SC-OD30E-3-B-SW

PREFIJO DEL NÚMERO DE MODELO:  
SC = Autocontenida R = Remota  
SUFIJO DEL NÚMERO DE MODELO:  
B = Negro S = Acero Inoxidable

- Las vitrinas están diseñadas para operar a 75 grados Fahrenheit y 55 % de humedad relativa.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- SI SE MEZCLAN COLORES, SE APLICARÁ UN CARGO ADICIONAL

## CONSTRUCTION

- Certificación UL conforme a ANSI/NSF 7
- Espuma inyectada en sitio, libre de CFC
- Superestructura de acero de gran espesor
- Multinivel
- Diseño continuo

## INTERIOR

- Paneles laterales negros
- Bandejas de piso negras removibles
- Pared trasera negra perforada para distribución uniforme del aire (solo puerta abatible)
- Iluminación de longitud completa en la parte superior de la unidad
- 3 o 4 niveles de estantes con iluminación
- 4 o 5 niveles de exhibición de producto
- Moldura de etiquetas estilizada en cada estante
- Vista al cliente con espejo en modelos con puertas corredizas
- Puertas traseras corredizas y abatibles
- Topes de producto en estantería

## EXTERIOR

- Laterales negros y frente y parte trasera negros
- Puertas traseras negras (unidades con bisagras)
- Rejilla frontal removible para limpieza y servicio
- Parachoques de 1"
- Opción de paneles laterales
- Laminados y pinturas personalizadas disponibles

## ILUMINACIÓN

- 1 fila de LED en la parte superior interior de la unidad
- 3 o 4 filas de estantes con iluminación LED
- REQUISITOS ELÉCTRICOS
- Cable y enchufe (solo unidades autocontenidas)
- Certificación UL/C-UL
- Vista al cliente con espejo en modelos con puertas corredizas
- Puertas traseras corredizas y abatibles

## REFRIGERACIÓN

- Sistemas de válvula de expansión autocontenidos o remotos
- Ventiladores de baja velocidad ubicados debajo del área del estante (para asegurar flujo de aire uniforme)
- Sistema de control electrónico con deshielo automático por aire para mantener temperaturas equilibradas
- Nueva tecnología de pantalla de aire de alta eficiencia

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Cubiertas nocturnas
- Parachoques de color
- Acero inoxidable, laminados o pintura
- Termómetro digital
- Ruedas o patas
- Bandeja de evaporación

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP/BTUs	Cable	Peso de envío aprox
SC-OD30E-3-B-SW	Autocontenida	33.50"	39.00"	72.00"	115	12.0	1/2	5-15P	555
SC-OD30E-4-B-SW	Autocontenida	33.50"	51.00"	72.00"	115	13.7	1/2	5-20P	640
SC-OD30E-4-B-SL	Autocontenida	30.50"	51.00"	72.00"	115	13.7	1/2	5-20P	680
SC-OD30E-5-B-SL	Autocontenida	30.50"	63.00"	72.00"	115/208-230	13.1	1	L14-20P	810
SC-OD30E-6-B-SL	Autocontenida	30.50"	75.00"	72.00"	115/208-230	13.1	1	L14-20P	940
R-OD30E-3-B-SW	Remota	33.50"	39.00"	72.00"	115	1.4	3900	No	500
R-OD30E-4-B-SW	Remota	33.50"	51.00"	72.00"	115	2.2	5200	No	580
R-OD30E-4-B-SL	Remota	30.50"	51.00"	72.00"	115	2.2	5200	No	620
R-OD30E-5-B-SL	Remota	30.50"	63.00"	72.00"	115	2.8	6500	No	730
R-OD30E-6-B-SL	Remota	30.50"	75.00"	72.00"	115	2.8	7800	No	865
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP/BTUs	Cable	Peso de envío aprox
SC-OD35E-3-B-SW	Autocontenida	36.50"	39.00"	78.50"	115	16.0	1/2	5-20P	700
SC-OD35E-4-B-SW	Autocontenida	36.50"	51.00"	78.50"	115	13.0	3/4	L14-20P	965
SC-OD35E-4-B-SL	Autocontenida	34.50"	51.00"	78.50"	115	13.0	3/4	L14-20P	965
SC-OD35E-5-B-SL	Autocontenida	34.50"	63.00"	78.50"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1175
SC-OD35E-6-B-SL	Autocontenida	34.50"	75.00"	78.50"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1175
R-OD35E-3-B-SW	Remota	36.50"	39.00"	78.50"	115	1.4	4906	No	575
R-OD35E-4-B-SW	Remota	36.50"	51.00"	78.50"	115	2.2	6542	No	790
R-OD35E-4-B-SL	Remota	34.50"	51.00"	78.50"	115	2.2	6542	No	790
R-OD35E-5-B-SL	Remota	34.50"	63.00"	78.50"	115	2.8	8178	No	895
R-OD35E-6-B-SL	Remota	34.50"	75.00"	78.50"	115	2.8	9813	No	895
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP/BTUs	Cable	Peso de envío aprox
SC-OD35E-3S-B-SW	Autocontenida	36.50"	39.00"	78.50"	115	16.0	1/2	5-20P	700
SC-OD35E-4S-B-SW	Autocontenida	36.50"	51.00"	78.50"	115/208-230	13.0	3/4	L14-20P	965
SC-OD35E-4S-B-SL	Autocontenida	34.50"	51.00"	78.50"	115/208-230	13.0	3/4	L14-20P	965
SC-OD35E-5S-B-SL	Autocontenida	34.50"	63.00"	78.50"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1125
SC-OD35E-6S-B-SL	Autocontenida	34.50"	75.00"	78.50"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1155
R-OD35E-3S-B-SW	Remota	36.50"	39.00"	78.50"	115	1.4	4906	No	575
R-OD35E-4S-B-SW	Remota	36.50"	51.00"	78.50"	115	2.2	6542	No	790
R-OD35E-4S-B-SL	Remota	34.50"	51.00"	78.50"	115	2.2	6542	No	790
R-OD35E-5S-B-SL	Remota	34.50"	63.00"	78.50"	115	2.8	8178	No	915
R-OD35E-6S-B-SL	Remota	34.50"	75.00"	78.50"	115	2.8	9813	No	1000

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F a 55 % de humedad relativa Agregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable

## Howard McCRAY anuncia el nuevo EXHIBIDOR ABIERTO 35E DE BASE BAJA

Aumente su exhibición con nuestros modelos de base baja.



**R-OP35E-4-LB-B\***



**R-OM35E-4-LB-B\***



**SC-OP35E-4L-LB-B\***



**R-OD35E-4-LB-B\***

\*RENDERIZADO ARTÍSTICO



## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Nueva base baja, maximiza el espacio de exhibición
- Autocontenido y remoto
- Exterior e interior en negro
- Superestructura de acero de gran espesor
- Multinivel
- Diseño continuo
- Parachoques de 1"
- Estantería con iluminación LED
- Iluminación de longitud completa en la parte superior de la unidad
- Sistema de control electrónico para mantener temperaturas equilibradas (SC)
- Moldura portaetiquetas en cada estante

- La unidad incluye cable y enchufe (SC)
- Listado UL/CUL
- Sistemas de refrigeración autocontenidos o remotos
- El modelo HB (Híbrido): la unidad condensadora se envía por separado, no instalada

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Paneles laterales de plexiglás curvos de amplia visibilidad
- Cubiertas nocturnas
- Topes de producto en estantería
- Termómetro digital
- Bandeja de condensados y kit de bomba enviados por separado, no instalados

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SC-OD35E-4L-LB-B	Autocontenida	34.50"	51.00"	74.00"	115/208-230	13.0	1/2	L14-20P	895
R-OD35E-4L-LB-B	Remota	34.50"	51.00"	60.00"	115	3.0	4733	No	585
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SC-OM35E-4L-LB-B	Autocontenida	34.50"	51.00"	74.00"	115/208-230	13.0	1/2	L14-20P	965
R-OM35E-4L-LB-B	Remota	34.50"	51.00"	60.00"	115	3.0	4733	No	585
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SC-OP35E-4L-LB-B	Autocontenida	34.50"	51.00"	74.00"	115/208-230	13.0	1/2	L14-20P	895
R-OP35E-4L-LB-B	Remota	34.50"	51.00"	60.00"	115	3.0	4733	No	550
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
R-OD35E-4-LB-B	Remota	34.50"	51.00"	78.50"	115	3.0	7238	No	790
R-OD35E-6-LB-B	Remota	34.50"	75.00"	78.50"	115	4.0	10813	No	1040
R-OD35E-8-LB-B	Remota	34.50"	99.00"	78.50"	115	6.0	14083	No	1580
SC-OD35E-6-LB-HB (Híbrido)	Autocontenida	34.50"	75.00"	91.00"	115/208-230	1/2	10813	L14-20P	1105
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
R-OM35E-4-LB-B	Remota	34.50"	51.00"	78.50"	115	3.0	7238	No	831
R-OM35E-6-LB-B	Remota	34.50"	75.00"	78.50"	115	4.0	10813	No	1040
R-OM35E-8-LB-B	Remota	34.50"	99.00"	78.50"	115	4.0	14100	No	1580
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
R-OP35E-4-LB-B	Remota	34.50"	51.00"	78.50"	115	3.0	7238	No	831
R-OP35E-6-LB-B	Remota	34.50"	75.00"	78.50"	115	4.0	10813	No	1040
R-OP35E-8-LB-B	Remota	34.50"	99.00"	78.50"	115	4.0	14100	No	1580

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F a 55 % de humedad relativa Agregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable



## SC-OD35E-33L 60" de Altura, 34.5" de Prof., 33.75" de Largo

### Características

#### Interior

Paneles laterales en blanco, negro o acero inoxidable  
Bandejas de piso removibles en blanco, negro o acero inoxidable  
Pared trasera perforada en blanco, negro o acero inoxidable (para una distribución uniforme del aire)  
2 filas de estantes con iluminación LED  
3 niveles de exhibición de producto  
Moldura portaetiquetas en cada estante

#### Exterior

Rejilla frontal removible que permite limpieza y servicio  
Parachoques de 1"  
Opción de paneles laterales  
Laminados y pinturas personalizadas disponibles

#### Refrigeración

Sistema de válvula de expansión  
Ventilador de baja velocidad ubicado debajo del área del deck (para asegurar un flujo uniforme del aire)  
Sistema de control electrónico con deshielo automático por aire para mantener temperaturas equilibradas  
Modelos remotos disponibles

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SC-OD35E-33L-B-LED	Autocontenida	34.5"	33.75	60"	115	14	1/2	5-20P	468

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F a 55 % de humedad relativa  
Agregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable





**SC-OM35E-4L-B-LED**

## Exhibidores Abiertos 35E Diseño Continuo

**35E-L (perfil bajo) 60" de Altura**

**35E-S (perfil inclinado) 78.5" de Altura**

### Características

Disponibles para lácteos, carnes empacadas, productos frescos o uso múltiple

El diseño continuo permite alineaciones

Pasa por la mayoría de las puertas

2 filas de estantes con iluminación LED en unidades de 60" de altura (solo Lácteos y Carne)

4 filas de estantes con iluminación LED en unidades de 78.5" de altura (solo Lácteos y Carne)

Moldura portaetiquetas en los estantes

Espejo de 15" (con 1 estante iluminado) en vitrinas para productos frescos

Opción de colores – negro, blanco o acero inoxidable

Opción de 3 estilos diferentes de paneles laterales de 1½" de espesor – Plexiglás curvo, plexiglás recto o sólido (unidades de 60" de altura)

Opción de 4 estilos diferentes de paneles laterales de 1½" de espesor – Plexiglás curvo, plexiglás recto o sólido (unidades de 78.5" de altura)

Sistema de refrigeración autocontenido o remoto

Nueva tecnología de pantalla de aire de alta eficiencia

Sistema de control electrónico con deshielo automático para mantener temperaturas equilibradas

Se requiere drenaje

Pinturas exteriores personalizadas o laminados

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SC-OD35E-3L-LED	Autocontenida	34.5"	39"	60"	115	14.0	1/2	5-20P	655
SC-OD35E-4L-LED	Autocontenida	34.5"	51"	60"	115	15.0	1/2	5-20P	685
SC-OD35E-5L-LED	Autocontenida	34.5"	63"	60"	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	768
SC-OD35E-6L-LED	Autocontenida	34.5"	75"	60"	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	850
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
R-OD35E-3L-LED	Remota	34.5"	39"	60"	115	2.0	3550	No	520
R-OD35E-4L-LED	Remota	34.5"	51"	60"	115	3.0	4733	No	585
R-OD35E-5L-LED	Remota	34.5"	63"	60"	115	4.0	5917	No	728
R-OD35E-6L-LED	Remota	34.5"	75"	60"	115	4.0	7100	No	810
R-OD35E-8L-LED	Remota	34.5"	99"	60"	115	6.0	9466	No	1080
R-OD35E-10L-LED	Remota	34.5"	123"	60"	115	7.0	11833	No	1300
R-OD35E-12L-LED	Remota	34.5"	147"	60"	115	8.0	14200	No	1560

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F a 55 % de humedad relativa

Agregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable, (LED) para iluminación LED, al número de modelo



**R-OD35E-8S-LAM-LED**



**SC-OP35E-6S-LED**

## Opciones

- Cubiertas nocturnas y de seguridad
- Barras para ganchos (peg bars)
- Opción de paneles laterales
- Acero inoxidable, laminado o pintura
- Parachoques de color

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SC-OD35E-3S-LED	Autocontenida	34.5"	39"	78.5"	115	16.0	1/2	5-20P	700
SC-OD35E-4S-LED	Autocontenida	34.5"	51"	78.5"	115/208-230	13.0	3/4	L14-20P	965
SC-OD35E-5S-LED	Autocontenida	34.5"	63"	78.5"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1125
SC-OD35E-6S-LED	Autocontenida	34.5"	75"	78.5"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1175
SC-OD35E-8S-LED	Autocontenida	36.5"	99"	78.5"	115/208-230	16.0	1 1/4	L14-20P	1580

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	BTUs	Cable	Peso de envío aprox
R-OD35E-3S-LED	Remota	34.5"	39"	78.5"	115	2.0	4906	No	575
R-OD35E-4S-LED	Remota	34.5"	51"	78.5"	115	3.0	6542	No	790
R-OD35E-5S-LED	Remota	34.5"	63"	78.5"	115	4.0	8176	No	915
R-OD35E-6S-LED	Remota	34.5"	75"	78.5"	115	4.0	9813	No	1000
R-OD35E-8S-LED	Remota	36.5"	99"	78.5"	115	6.0	13084	No	1580
R-OD35E-10S-LED	Remota	36.5"	123"	78.5"	115	7.0	16355	No	1790
R-OD35E-12S-LED	Remota	36.5"	147"	78.5"	115	8.0	19626	No	2000

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F a 55 % de humedad relativa  
 Agregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable,  
 (LED) para iluminación LED, al número de modelo



## 35E – 78.5" y 82.25" de Altura – Uso Múltiple Diseño Continuo

### Características

Uso múltiple

El diseño continuo permite alineaciones

Pasa por la mayoría de las puertas

Opción de colores – negro, blanco o acero inoxidable

78.5" de altura – opción de 4 estilos diferentes de paneles lat

– Plexiglás curvo, plexiglás recto o sólido

82.25" de altura – cabeza con iluminación LED – vitrina indep

Sistema de refrigeración autocontenido o remoto

Nueva tecnología de pantalla de aire de alta eficiencia

Sistema de control electrónico con deshielo automático para temperaturas equilibradas

4 filas de estantes con iluminación LED

Se requiere drenaje



**SC-OD35E-6-B-LED**



**SC-OD35E-5-LED-LC**

### Opciones

Cubiertas nocturnas y de seguridad disponibles

Parachoques frontal, colores y tamaños

Pinturas exteriores personalizadas o laminados

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SC-OD35E-3-LED	Autocontenida	34.5"	39"	78.5"	115	16.0	1/2	5-20P	700
SC-OD35E-4-LED	Autocontenida	34.5"	51"	78.5"	115/208-230	13.0	3/4	L14-20P	965
SC-OD35E-5-LED	Autocontenida	34.5"	63"	78.5"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1175
SC-OD35E-6-LED	Autocontenida	34.5"	75"	78.5"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1175

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	BTUs	Cable	Peso de envío aprox
R-OD35E-3-LED	Remota	34.5"	39"	78.5"	115	2.0	4906	No	575
R-OD35E-4-LED	Remota	34.5"	51"	78.5"	115	3.0	6542	No	790
R-OD35E-5-LED	Remota	34.5"	63"	78.5"	115	4.0	8178	No	895
R-OD35E-6-LED	Remota	34.5"	75"	78.5"	115	4.0	9813	No	1000
R-OD35E-8-LED	Remota	36.5"	99"	78.5"	115	6.0	13082	No	1580
R-OD35E-10-LED	Remota	36.5"	123"	78.5"	115	7.0	16355	No	1790
R-OD35E-12-LED	Remota	36.5"	147"	78.5"	115	8.0	19626	No	2000

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SC-OD35E-3-LED-LC	Autocontenida	34.5"	39"	82.25"	115	16.0	1/2	5-20P	710
SC-OD35E-4-LED-LC	Autocontenida	34.5"	51"	82.25"	115/208-230	13.0	3/4	L14-20P	975
SC-OD35E-5-LED-LC	Autocontenida	34.5"	63"	82.25"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	975
SC-OD35E-6-LED-LC	Autocontenida	34.5"	75"	82.25"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1185

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F a 55 % de humedad relativa

## SC-OD35E-48-LED – Serie 35E

78.5" de Altura, 34.5" de Prof., 48" de Largo – Diseño Continuo

### Interior

Blanco, Negro o Acero Inoxidable  
 Bandejas de piso removibles  
 Pared trasera negra  
 Iluminación LED de longitud completa en la parte superior  
 4 niveles de estantes con iluminación LED  
 5 niveles de exhibición de producto  
 Moldura portaetiquetas estilizada en cada estante

### Exterior

Blanco, Negro o Acero Inoxidable  
 Parachoques de 1"  
 Opción de paneles laterales

### Refrigeración

Sistema de válvula de expansión  
 Ventiladores de baja velocidad ubicados debajo del área del deck (para asegurar un flujo uniforme del aire)  
 Sistema de control electrónico con deshielo automático por aire para mantener temperaturas equilibradas  
 Nueva tecnología de pantalla de aire de alta eficiencia  
 Remotos disponibles



**SC-OD35E-48-LED**

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SC-OD35E-48-LED	Autocontenida	34.5"	48"	78.5"	115/208-230	13.0	3/4	L14-20P	965

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F a 55 % de humedad relativa  
 Agregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable





**SC-OS35E-6-S-LED**

## Disponibles en las Series 30E y 35E

Los exhibidores abiertos de impulso, de 44" de altura x 30" o 34.5" de Prof., de perfil bajo, cuentan con un diseño continuo con refrigeración autocontenida, estante escalonado removible, parachoques de alto impacto de 1", y opción de exterior e interior en blanco diseñador, aluminio negro brillante o acero inoxidable.

### Características

- El diseño continuo permite alineaciones
- Opción de colores – Negro, Blanco o Acero Inoxidable
- Parachoques de alto impacto
- Opción de extremos de plexiglás rectos o curvos
- Sistemas de refrigeración autocontenidos o remotos
- Nueva tecnología de pantalla de aire de alta eficiencia
- Sistema de control electrónico con deshielo automático para mantener temperaturas equilibradas
- Estante escalonado estándar
- Sistema de condensados
- Rejilla trasera protectora
- Cubierta nocturna

### Opciones

- Iluminación LED
- Paquetes de estantería
- Cubiertas de seguridad (solo plexiglás recto)
- Parachoques frontal, colores y tamaños
- Pinturas exteriores personalizadas o laminados
- Remotos disponibles

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SC-OS30E-3-LED	Autocontenida	30"	39"	44"	115	12.0	1/2	5-15P	445
SC-OS30E-4-LED	Autocontenida	30"	51"	44"	115	13.1	1/2	5-20P	475
SC-OS30E-5-LED	Autocontenida	30"	63"	44"	115	16.0	3/4	5-20P	500
SC-OS30E-6-LED	Autocontenida	30"	75"	44"	115	16.0	3/4	5-20P	525
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SC-OS35E-3-LED	Autocontenida	34.5"	39"	44"	115	12.0	1/2	5-15P	463
SC-OS35E-4-LED	Autocontenida	34.5"	51"	44"	115	13.1	1/2	5-20P	494
SC-OS35E-5-LED	Autocontenida	34.5"	63"	44"	115	16.0	3/4	5-20P	520
SC-OS35E-6-LED	Autocontenida	34.5"	75"	44"	115	16.0	3/4	5-20P	546

Recommended Operation Conditions - 75°F a 55% Relative Humidity  
 Add (-B) for Black or (-SS) for Stainless Steel, (LED) for LED lit; to model number

## EXHIBIDORES ABIERTOS GRAB-N-GO 44" de Altura – Diseño Continuo

Dairy, Deli, Multi-Purpose



**SC-OS30E-4C-S-LED**



**SC-OS30E-4-B-LED**



**SC-OS35E-4-LED**



**SC-OS35E-6-S-LED**

## Serie 32E – Expositores abiertos

Frutas/Verduras · Lácteos · Carne – Diseño continuo de 72” de altura

### Características

- Blanco diseñador, aluminio negro brillante o acero inoxidable
- Diseño continuo para alineaciones sin interrupciones
- Riel frontal con parachoques de 1”
- Moldura portaprecios en cada estante
- Espejo reflectante de producto de 15”
- Tope de producto en cada estante
- Panel frontal de fácil acceso para mantenimiento
- Disponibles en versión remota
- Sistema de control electrónico para mantener temperaturas equilibradas
- Iluminación LED de alta eficiencia energética
- Certificación UL conforme a ANSI/NSF 7
- SE REQUIERE DRENAJE



**SC-D32E-8S-LED**



**SC-M32E-8S-B-LED**

### EXPOSITOR ABIERTO - FRUTAS Y VERDURAS - 72” DE ALTURA - ILUMINACIÓN LED

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
<b>EXTERIOR E INTERIOR BLANCOS</b>									
SC-P32E-4S-LED	Self contained	30.00"	50.00"	72.00"	115	12.7	1/2	5-20P	700
SC-P32E-6S-LED	Self contained	30.00"	74.00"	72.00"	115/208-230	13.5	1/2	L14-20P	965
SC-P32E-8S-LED	Self contained	30.00"	98.00"	72.00"	115/208-230	12.6	3/4	L14-20P	1175
<b>EXTERIOR E INTERIOR NEGROS</b>									
SC-P32E-4S-B-LED	Self contained	30.00"	50.00"	72.00"	115	12.7	1/2	5-20P	700
SC-P32E-6S-B-LED	Self contained	30.00"	74.00"	72.00"	115/208-230	13.5	1/2	L14-20P	965
SC-P32E-8S-B-LED	Self contained	30.00"	98.00"	72.00"	115/208-230	12.6	3/4	L14-20P	1175
<b>EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE</b>									
SC-P32E-4S-LED	Self contained	30.00"	50.00"	72.00"	115	12.7	1/2	5-20P	700
SC-P32E-6S-LED	Self contained	30.00"	74.00"	72.00"	115/208-230	13.5	1/2	L14-20P	965
SC-P32E-8S-LED	Self contained	30.00"	98.00"	72.00"	115/208-230	12.6	3/4	L14-20P	1175
<b>CON CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO (BLANCOS O NEGROS)</b>									
SC-P32E-6S-Bins-LED	Self contained	30.00"	74.00"	72.00"	115/208-230	13.5	1/2	L14-20P	1099
SC-P32E-8S-Bins-LED	Self contained	30.00"	98.00"	72.00"	115/208-230	12.6	3/4	L14-20P	1375

Recommended Operating Conditions – 75°F @ 55% Relative Humidity

## Exhibidores Abiertos 30E Diseño continuo de 60" y 72" de altura Lácteos, Carnes Empacadas, Productos Frescos o Uso Múltiple

### Características

Disponibles para lácteos, carnes empacadas, productos frescos o Uso múltiple

El diseño continuo permite alineaciones

Opción de colores – negro, blanco o acero inoxidable

Disponibles en alturas de 60" y 72"

2 filas de estantes con iluminación LED en unidades de 60" de altura (Solo Lácteos y Carne)

3 filas de estantes con iluminación LED en unidades de 72" de altura (Solo Lácteos y Carne)

Espejo de 15" con 1 estante iluminado en vitrinas para productos frescos

Moldura portaetiquetas en los estantes

Opción de diferentes estilos de paneles laterales de 1½" de espesor:

– Plexiglás curvo, plexiglás recto o sólido

Sistema de refrigeración autocontenido o remoto

Nueva tecnología de pantalla de aire de alta eficiencia

Sistema de control electrónico con deshielo automático para mantener temperaturas equilibradas

Se requiere drenaje

### Opciones

Opción de isla espalda con espalda disponible en unidades de 60"

Cubiertas nocturnas y de seguridad disponibles

Parachoques frontal, colores y tamaños

Pinturas exteriores personalizadas o laminados

Sistema remotos disponibles



**SC-OD30E-5L-S-LED**



**SC-OD30E-4L-LED**



**SC-OM30E-4L-B-LED**





**SC-OD30E-4-S-LED**



**SC-OD30E-4-LED**

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SC-OD30E-3L-LED	Autocontenida	30"	39"	60"	115	11.9	1/2	5-15P	505
SC-OD30E-4L-LED	Autocontenida	30"	51"	60"	115	12.6	1/2	5-20P	585
SC-OD30E-5L-LED	Autocontenida	30"	63"	60"	115/208-230	11.3	3/4	L14-20P	698
SC-OD30E-6L-LED	Autocontenida	30"	75"	60"	115/208-230	11.3	3/4	L14-20P	810
SC-OD30E-8L-LED	Autocontenida	30"	99"	60"	115/208-230	14.3	1	L14-20P	1035
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SC-OD30E-3-LED	Autocontenida	30"	39"	72"	115	12	1/2	5-15P	535
SC-OD30E-4-LED	Autocontenida	30"	51"	72"	115	13.7	1/2	5-20P	615
SC-OD30E-5-LED	Autocontenida	30"	63"	72"	115/208-230	13.1	1	L14-20P	738
SC-OD30E-6-LED	Autocontenida	30"	75"	72"	115/208-230	13.1	1	L14-20P	860
SC-OD30E-8-LED	Autocontenida	30"	99"	72"	115/208-230	14.3	1	L14-20P	1085
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
R-OD30E-3-LED	Remota	30"	39"	72"	115	1.4	3900	No	482
R-OD30E-4-LED	Remota	30"	51"	72"	115	2.2	5200	No	554
R-OD30E-5-LED	Remota	30"	63"	72"	115	2.8	6500	No	664
R-OD30E-6-LED	Remota	30"	75"	72"	115	2.8	7800	No	774
R-OD30E-8-LED	Remota	30"	99"	72"	115	4.3	10400	No	977
R-OD30E-10-LED	Remota	30"	123"	72"	115	7.0	13000	No	1328
R-OD30E-12-LED	Remota	30"	147"	72"	115	8.0	15600	No	1548

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F a 55 % de humedad relativa  
 Agregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable, (LED) para iluminación LED, al número de modelo

## Expositores abiertos – Opciones 30E–32E–35E–40E

9000R	Panel lateral terminal deducido - derecho	Todos	Cada uno	ES-D32E-3	Repisa adicional - sin iluminación 3'	3' D	Cada uno
9000L	Panel lateral terminal deducido - izquierdo	Todos	Cada uno	ES-D32E-4	Repisa adicional - sin iluminación 4'	4' D	Cada uno
InDiv	Divisor aislado	Todos	Cada uno	ES-D32E-6	Filas de repisas - sin iluminación 6'	6' D	Juego
Plex	Divisor de plexiglás	Todos	Cada uno	ES-D32E-8	Filas de repisas - sin iluminación 8'	8' D	Juego
JK-XX-W	DKit de unión blanco	All	Cada uno	ES-D32E-10	Filas de repisas - sin iluminación 10'	10' D	Juego
JK-XX-B	Kit de unión negro	All	Cada uno	ES-D32E-12	Filas de repisas - sin iluminación 12'	12' D	Juego
JK-XX-SS	Kt de unión de acero inoxidable	All	Cada uno	ES-D32E-3-PS	Repisa adicional - sin iluminación 3'*	3' P/M	Cada uno
Casters-4	Juego de 4 ruedas	3', 4'	1 juego	ES-D32E-4-PS	Repisa adicional - sin iluminación 4'*	4' P/M	Cada uno
Casters-6	Juego de 6 ruedas	5', 6', 8'	1 juego	ES-D32E-6-PS	Filas de repisas - sin iluminación 6'*	6' P/M	Juego
Legs-4	Juego de 4 patas - negras	3', 4'	1 juego	ES-D32E-8-PS	Filas de repisas - sin iluminación 8'*	8' P/M	Juego
Legs-6	Juego de 6 patas - negras	5', 6', 8'	1 juego	ES-D32E-10-PS	Filas de repisas - sin iluminación 10'*	10' P/M	Juego
Legs-4SS	Juego de 4 patas - acero inoxidable	3', 4'	1 juego	ES-D32E-12-PS	Filas de repisas - sin iluminación 12'*	12' P/M	Juego
Legs-6SS	Juego de 6 patas - acero inoxidable	5', 6', 8'	1 juego	ES-OD35E-3	Repisa adicional - sin iluminación 3'	3' OD	Cada uno
LL-1	Pata niveladora (unidad)	OS	1	ES-OD35E-4	Repisa adicional - sin iluminación 4'	4' OD	Cada uno
LL-4K	Juego de 4 patas niveladoras	OS-3/4'	1 juego	ES-OD35E-5	Repisa adicional - sin iluminación 5'	5' OD	Cada uno
LL-6K	Juego de 6 patas niveladoras	OS-5/6'	1 juego	ES-OD35E-6	Filas de repisas - sin iluminación 6'	6' OD	Juego
NC-3	Cubierta nocturna	3'	Cada uno	ES-OD35E-8	Filas de repisas - sin iluminación 8'	8' OD	Juego
NC-3L	Cubierta nocturna-3L'	3L'	Cada uno	ES-OD35E-10	Filas de repisas - sin iluminación 10'	10' OD	Juego
NC-4	Cubierta nocturna-4'	4'	Cada uno	ES-OD35E-12	Filas de repisas - sin iluminación 12'	12' OD	Juego
NC-4L	Cubierta nocturna-4L'	4L'	Cada uno	ES-OD35E-3PS	Repisa adicional - sin iluminación 3'*	3' OP/M	Cada uno
NC-5	Cubierta nocturna-5'	5'	Juego	ES-OD35E-4PS	Repisa adicional - sin iluminación 4'*	4' OP/M	Cada uno
NC-5L	Cubierta nocturna-5L'	5L'	Juego	ES-OD35E-5PS	Repisa adicional - sin iluminación 5'*	5' OP/M	Cada uno
NC-6	Cubierta nocturna-6'	6'	Juego	ES-OD35E-6PS	Filas de repisas - sin iluminación 6'*	6' OP/M	Juego
NC-6L	Cubierta nocturna-6L'	6L'	Juego	ES-OD35E-8PS	Filas de repisas - sin iluminación 8'*	8' OP/M	Juego
NC-8	Cubierta nocturna-8'	8	Juego	ES-OD35E-10PS	Filas de repisas - sin iluminación 10'*	10' OP/M	Juego
NC-10	Cubierta nocturna-10'	10	Juego	ES-OD35E-12PS	Filas de repisas - sin iluminación 12'*	12' OP/M	Juego
NC-12	Cubierta nocturna-12'	12	Juego	PS-3	Topes de producto de 3" para 3'	3'	Tira de 3'
ES-OD-30E-3	Repisa adicional - sin iluminación 3'	3' OD	Cada uno	PS-4	Topes de producto de 3" para 4'	4'	Tira de 4'
ES-OD-30E-4	Repisa adicional - sin iluminación 4'	4' OD	Cada uno	PS-5	Topes de producto de 3" para 5'	5'	Tira de 5'
ES-OD-30E-5	Repisa adicional - sin iluminación 5'	5' OD	Cada uno	PS-6	Topes de producto de 3" para 6'	6'	(2)3'
ES-OD-30E-6	Filas de repisas - sin iluminación 6'	6' OD	Juego	PS-8	Topes de producto de 3" para 8'	8'	Tiras de (2)4'
ES-OD-30E-8	Filas de repisas - sin iluminación 8'	8' OD	Juego	PS-10	Topes de producto de 3" para 10'	10'	Tiras de (2)3' (1)4'
ES-OD-30E-10	Filas de repisas - sin iluminación 10'	10' OD	Juego	PS-12	Topes de producto de 3" para 12'	12'	Tiras de (4)3'
ES-OD-30E-12	Filas de repisas - sin iluminación 12'	12' OD	Juego	TM-3	Moldura para precios 3' - blanco	3'	Tira de 3'
ES-OD3-30E-PS	Repisa adicional - sin iluminación 3'*	3' OP/M	Cada uno	TM-4	Moldura para precios 4' - blanco	4'	Tira de 4'
ES-OD4-30E-PS	Repisa adicional - sin iluminación 4'*	4' OP/M	Cada uno	TM-5	Moldura para precios 5' - blanco	5'	Tira de 5'
ES-OD5-30E-PS	Repisa adicional - sin iluminación 5'*	5' OP/M	Cada uno	TM-6	Moldura para precios 6' - blanco	6'	Tiras de (2)3'
ES-OD6-30E-PS	Filas de repisas - sin iluminación 6'*	6' OP/M	Juego	TM-8	Moldura para precios 8' - blanco	8'	Tiras de (2)4'
ES-OD8-30E-PS	Filas de repisas - sin iluminación 8'*	8' OP/M	Juego	TM-10	Moldura para precios 10' - blanco	10'	Tiras de (2)3' (1)4'
ES-OD10-30E-PS	Filas de repisas - sin iluminación 10'*	10' OP/M	Juego	TM-12	Moldura para precios 12' - blanco	12'	Tiras de (4)3'
ES-OD12-30E-PS	Filas de repisas - sin iluminación 12'*	12' OP/M	Juego	TM-3B	Moldura para precios 3' - negro	3'	Tira de 3'
				TM-4B	Moldura para precios 4' - negro	4'	Tira de 4'
				TM-5B	Moldura para precios 5' - negro	5'	Tira de 5'

\*With Product Stop

Recommended Operating Conditions – 75°F @ 55% Relative Humidity

## Exhibidores abiertos – Opciones 30E-32E-35E-40E

TM-6B	Moldura para precios 6' - negro	6'	Tiras de (2) 3'
TM-8B	Moldura para precios 8' - negro	8'	Tiras de (2) 4'
TM-10B	Moldura para precios 10' - negro	10'	Tiras de (2)3' (1)4'
TM-12B	Moldura para precios 12' - negro	12'	(4) 3'Strip
PB-3	Barra de ganchos 3' (1 fila, 6 ganchos)	3' & 6'	(1) fila de 3'
PB-4	Barra de ganchos 4' (1 fila, 9 ganchos)	4' & 8'	(1) fila de 4'
HR-4	Manguera y carrete remoto 4' únicamente	4' P32E	Cada uno
HR-6	Manguera y carrete	6' P32E	Cada uno
HR-8	Manguera y carrete	8' P32E	Cada uno
DT	Termómetro digital	Todos	1
21-014-S	Control de temperatura	Remoto	1
SV-O30	Válvula solenoide - unidades remotas	3',4',5',6' & 8'	1
SV-OD35E-8	Válvula solenoide - unidades remotas	OD35-8	2
SV-OD35-10/12	Válvula solenoide - unidades remotas	10' & 12'	2
EVP-1000-7	Bandeja de condensado 1000 W - 7 Qt - 120V (Requiere toma eléctrica independiente) (Se recomienda drenaje)	3' & 4'	1
EVP-1440-15	Bandeja de condensado 1440 W - 15 Qt - 120V (Requiere toma eléctrica independiente) (Se recomienda drenaje)	5',6',8',10' & 12'	1

### TIRAS PARA CASES DE PARED RECTOS

Strip-3	Cortina de tiras de 4" espesor 0.60	3'	Por
Strip-4	Cortina de tiras de 4" espesor 0.60	4'	Por
Strip-6	Cortina de tiras de 4" espesor 0.60	6'	Por
Strip-8	Cortina de tiras de 4" espesor 0.60	8'	Por

### OPCIONES DE PANELES LATERALES

30ES-Plx-60"	Plexiglás curvo ancho	30E 60"	Cada uno
30ES-Sloped-60"	Plexiglás recto inclinado	30E 60"	Cada uno
30ES-Cvr Plx-60"	Plexiglás curvo	30E 60"	Cada uno
30ES-Solid-60"	Lateral sólido	30E 60"	Cada uno
30ES-Cvr Plx-72"	Plexiglás curvo	30E 72"	Cada uno
30ES-Solid-72"	Lateral sólido	30E 72"	Cada uno
35ES-4Plx-60"	Sloped Straight Plexiglass	35E 60"	Cada uno
35ES-Solid-60"	Solid Side	35E 60"	Cada uno
35ES-4Plx-78.5"	Plexiglás recto inclinado	35E 78.5"	Cada uno
35ES-Solid-78.5"	Lateral sólido	35E 78.5"	Cada uno
35E-4Plx-Straight 78.5"	Plexiglás recto 4"	35E 78.5"	Cada uno
35E-Plx-Straight Cvr PlxCvr Plx	Plexiglás curvo	35E 78.5"	Cada uno
35E-Straight 10Plx	Plexiglás recto ancho	35E 78.5"	Cada uno

### SOLO UNIDADES DE PANELES LATERALES RECTOS

RL-OD35E-3	Cubierta Roll Lock 3'	3' OD35E	Cada uno
RL-OD35E-4	Cubierta Roll Lock 4'	4' OD35E	Cada uno
RL-OD35E-6	Cubierta Roll Lock 6'	6' OD35E	Cada uno

### STRAIGHT END PANEL UNITS ONLY

\* Security Covers will be stainless steel regardless of case color.

SC-3-OS	Cubierta de seguridad 3'	3' OS	Cada uno
SC-4-OS	Cubierta de seguridad 4'	4' OS	Cada uno
SC-5-OS	Cubierta de seguridad 5'	5' OS	Cada uno
SC-6-OS	Cubierta de seguridad 6'	6' OS	Cada uno
SC-3-OD30	Cubierta de seguridad 3'	3' OD/P/M	Cada uno
SC-4-OD30	Cubierta de seguridad 4'	4' OD/P/M	Cada uno
SC-5-OD30	Cubierta de seguridad 5'	5' OD/P/M	Juego
SC-6-OD30	Cubierta de seguridad 6'	6' OD/P/M	Juego
SC-8-OD30	Cubierta de seguridad 8'	8' OD/P/M	Juego
SC-3-D32	Cubierta de seguridad 3'	3' D/P/M	Cada uno
SC-4-D32	Cubierta de seguridad 4'	4' D/P/M	Cada uno
SC-6-D32	Cubierta de seguridad 6'	6' D/P/M	Juego
SC-8-D32	Cubierta de seguridad 8'	8' D/P/M	Juego
SC-10-D32	Cubierta de seguridad 10'	10' D/P/M	Juego
SC-12-D32	Cubierta de seguridad 12'	12' D/P/M	Juego
SC-3-OD35	Cubierta de seguridad 3'	3' OD/P/M	Cada uno
SC-4-OD35	Cubierta de seguridad 4'	4' OD/P/M	Cada uno
SC-5-OD35	Cubierta de seguridad 5'	5' OD/P/M	Juego
SC-6-OD35	Cubierta de seguridad 6'	6' OD/P/M	Juego
SC-8-OD35	Cubierta de seguridad 8'	8' OD/P/M	Juego
SC-10-OD35	Cubierta de seguridad 10'	10' OD/P/M	Juego
SC-12-OD35	Cubierta de seguridad 12'	12' OD/P/M	Juego
9000-SS	Acero inoxidable - paneles exteriores laterales	Todos	Cada uno
9001-SS	Acero inoxidable - frente exterior	Todos	Por pie
9002-SS	Acero inoxidable - paneles interiores laterales	Todos	Cada uno
9003-SS	Acero inoxidable - interior (sin paneles laterales)	Todos	Por pie
9000-XX	Color pintado especial - paneles exteriores laterales	Todos	Cada uno
9001-XX	Color pintado especial - frente exterior	Todos	Por pie
9050-XX	olor pintado especial - parte trasera exterior	Todos	Por pie
9000-XX	Laminado especial* - paneles exteriores laterales	Todos	Cada extremo
9001-XX	Laminado especial* - frente exterior*	Todos	Per Ft
9050-XX	Laminado especial* - parte trasera exterior	Todos	Por pie
Bump-1	Parachoques de color especial 1"	Todos	Por pie
Bump-2	Parachoques de color especial 2"	Todos	Por pie

\*Algunos laminados personalizados pueden tener costo adicional

### AVISO "HECHO A PEDIDO"

Las "Opciones adicionales" en las unidades Howard McCray se consideran "HECHO A PEDIDO". Requieren un depósito y no pueden cancelarse ni devolverse una vez confirmado el pedido.

Esto incluye: unidades remotas, acero inoxidable, colores especiales y configuraciones de múltiples unidades.

# Howard McCray



# Howard McCray



# Howard McCray

